

Visítanos en: <http://www.prevencionchile.cl> El punto de encuentro de la prevención en Chile.

Decreto Supremo N° 594

DECRETO SUPREMO N° 594

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Publicación Diario Oficial : 29.04.2000
Ultima modificación : DTO. 57, MIN. SALUD., 07.11.2003

Núm. 594.- Santiago, 15 de septiembre de 1999.- Visto: lo dispuesto en los artículos 2°, 9 letra c) y en el Libro Tercero, Título III, en especial en el artículo 82, del Código Sanitario, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley N° 725 de 1967, del Ministerio de Salud; en los artículos 65 y 68 de la ley N° 16.744; en los artículos 4° letra b) y 6° del decreto ley N° 2.763 de 1979; en los decretos supremos N° 18 y N° 173 de 1982; N° 48 y N° 133 de 1984 y N° 3 de 1985, todos del Ministerio de Salud, y teniendo presente las facultades que me otorgan los artículos 24 y 32 N° 8 de la Constitución Política de la República, y

Considerando: La necesidad de actualizar las disposiciones vigentes destinadas a velar porque en los lugares de trabajo existan condiciones sanitarias y ambientales que resguarden la salud y el bienestar de las personas que allí se desempeñan, incorporando los adelantos técnicos y científicos ocurridos,

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo:

TÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente reglamento establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales.

Establece, además, los límites permisibles de exposición ambiental a agentes químicos y agentes físicos, y aquellos límites de tolerancia biológica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional.

Artículo 2. Corresponderá a los Servicios de Salud, y en la Región Metropolitana al Servicio de Salud del Ambiente, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma materia, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud.

Artículo 3. La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella.

TITULO II

Del Saneamiento Básico de los Lugares de Trabajo

PARRAFO I

De las Condiciones Generales de Construcción y Sanitarias

Artículo 4. La construcción, reconstrucción, alteración, modificación y reparación de los establecimientos y locales de trabajo en general, se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones vigente.

Artículo 5. Los pavimentos y revestimientos de los pisos serán, en general, sólidos y no resbaladizos.

En aquellos lugares de trabajo donde se almacenen, fabriquen o manipulen productos tóxicos o corrosivos, de cualquier naturaleza, los pisos deberán ser de material resistente a éstos, impermeables y no porosos, de tal manera que faciliten una limpieza oportuna y completa. Cuando las operaciones o el proceso expongan a la humedad del piso, existirán sistemas de drenaje u otros dispositivos que protejan a las personas contra la humedad.

Para efectos del presente reglamento se entenderá, por sustancias tóxicas, corrosivas, peligrosas, infecciosas, radiactivas, venenosas, explosivas o inflamables aquellas definidas en la Norma Oficial NCh 382.of 98.

Artículo 6. Las paredes interiores de los lugares de trabajo, los cielos rasos, puertas y ventanas y demás elementos estructurales, serán mantenidos en buen estado de limpieza y conservación, y serán pintados, cuando el caso lo requiera, de acuerdo a la naturaleza de las labores que se ejecutan.

Artículo 7. Los pisos de los lugares de trabajo, así como los pasillos de tránsito, se mantendrán libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en situaciones de emergencia.

Artículo 8. Los pasillos de circulación serán lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus desplazamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes. Así también, los espacios entre máquinas por donde circulen personas no deberán ser inferiores a 150 cm.

Artículo 9. En aquellas faenas en que por su naturaleza los trabajadores estén obligados a pernoctar en campamentos de la empresa, el empleador deberá proveer dormitorios dotados de una fuente de energía eléctrica, con pisos, paredes y techos que aislen de condiciones climáticas externas.

En las horas en que los trabajadores ocupen los dormitorios, la temperatura interior, en cualquier instante, no deberá ser menor de 10 °C ni mayor de 30 °C. Además, dichos dormitorios deberán cumplir con las condiciones de ventilación señaladas en el Párrafo I del Título III del presente reglamento.

Cada dormitorio deberá estar dotado de camas o camarotes confeccionados de material resistente, complementados con colchón y almohada en buenas condiciones. El empleador deberá adoptar las medidas necesarias para que los dormitorios se mantengan limpios.

Artículo 10. En los trabajos que necesariamente deban ser realizados en locales descubiertos o en sitios a cielo abierto, deberán tomarse precauciones adecuadas que protejan a los trabajadores contra las inclemencias del tiempo.

Artículo 11. Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza.

Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario.

PARRAFO II De la Provisión de Agua Potable

Artículo 12. Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Las redes de distribución de aguas provenientes de abastecimientos distintos de la red pública de agua potable, deberán ser totalmente independientes de esta última, sin interconexiones de ninguna especie entre ambas.

Artículo 13. Cualquiera sean los sistemas de abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia.

Artículo 14. Todo lugar de trabajo que tenga un sistema propio de abastecimiento, cuyo proyecto deberá contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria, deberá mantener una dotación mínima de 100 litros de agua por persona y por día, la que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13° del presente reglamento.

Artículo 15. En aquellas faenas o campamentos de carácter transitorio donde no existe servicio de agua potable, la empresa deberá mantener un suministro de agua potable igual, tanto en cantidad como en calidad, a lo establecido en los artículos 13° y 14° de este reglamento, por trabajador y por cada miembro de su familia.

La autoridad sanitaria, de acuerdo a las circunstancias, podrá autorizar una cantidad menor de agua potable, la cual en ningún caso podrá ser inferior a 30 litros diarios por trabajador y por cada miembro de su familia.

En caso de que el agua se almacene en estanques, éstos deberán estar en condiciones sanitarias adecuadas.

Se deberá asegurar que el agua potable tenga un recambio total cuando las circunstancias lo exijan, controlando diariamente que el cloro libre residual del agua esté de acuerdo con las normas de calidad de agua correspondientes. Deberá evitarse todo tipo de contaminación y el ingreso de cualquier agente que deteriore su calidad por debajo de los requisitos mínimos exigidos en las normas vigentes. La distribución de agua a los consumidores deberá hacerse por red de cañerías, con salida por llave de paso en buen estado.

PARRAFO III De la Disposición de Residuos Industriales Líquidos y Sólidos

Artículo 16. No podrán vaciarse a la red pública de desagües de aguas servidas sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables o que tengan carácter peligroso en conformidad a la legislación y reglamentación vigente.

La descarga de contaminantes al sistema de alcantarillado se ceñirá a lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente¹ y las normas de emisión y demás normativa complementaria de ésta.

Artículo 17. En ningún caso podrán incorporarse a las napas de agua subterránea de los subsuelos o arrojarse en los canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en masas o en cursos de agua en general, los relaves industriales o

¹ La Ley 19.300, de 09.03.1994, aprobó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificado por la Ley 19.372, de 08.02.1995, que reemplaza el inciso 1° del artículo 71.

mineros o las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza, sin ser previamente sometidos a los tratamientos de neutralización o depuración que prescriba en cada caso la autoridad sanitaria.

Artículo 18. La acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria.

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por residuo industrial todo aquel residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes de los procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no puedan asimilarse a los residuos domésticos.

Artículo 19. Las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente.

Artículo 20. En todos los casos, sea que el tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos.

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por residuos peligrosos los señalados a continuación, sin perjuicio de otros que pueda calificar como tal la autoridad sanitaria:

- Antimonio, compuestos de antimonio
- Arsénico, compuestos de arsénico
- Asbesto (polvo y fibras)
- Berilio, compuestos de berilio
- Bifenilos polibromados
- Bifenilos policlorados
- Cadmio, compuestos de cadmio
- Cianuros inorgánicos
- Cianuros orgánicos
- Compuestos de cobre
- Compuestos de cromo hexavalente
- Compuestos de zinc
- Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico
- Compuestos orgánicos de fósforo
- Dibenzoparadioxinas policloradas
- Dibenzofuranos policlorados
- Desechos clínicos
- Eteres
- Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles
- Medicamentos y productos farmacéuticos
- Mercurio, compuestos de mercurio
- Metales carbonilos
- Nitratos y nitritos
- Plomo, compuestos de plomo
- Productos químicos para el tratamiento de la madera
- Selenio, compuestos de selenio
- Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida
- Soluciones básicas o bases en forma sólida
- Solventes orgánicos
- Sustancias corrosivas
- Sustancias explosivas

Sustancias infecciosas
Sustancias inflamables
Talio, compuestos de talio
Telurio, compuestos de telurio

PARRAFO IV
De los Servicios Higiénicos y Evacuación de Aguas Servidas

Artículo 21. Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocará en un compartimiento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones permanentes.

Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados. Si se emplea un calentador de agua a gas para las duchas, éste deberá estar siempre provisto de la chimenea de descarga de los gases de combustión al exterior y será instalado fuera del recinto de los servicios higiénicos en un lugar adecuadamente ventilado.

Artículo 22. En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes y separados. Será responsabilidad del empleador mantenerlos protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario, y del buen estado de funcionamiento y limpieza de sus artefactos.

Artículo 23. El número mínimo de artefactos se calculará en base a la siguiente tabla:

| Nº de personas que laboran por turno | Excusados con Taza de W.C. | Lavatorios | Duchas |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|--------|
| 1-10 | 1 | 1 | 1 |
| 11-20 | 2 | 2 | 2 |
| 21-30 | 2 | 2 | 3 |
| 31-40 | 3 | 3 | 4 |
| 41-50 | 3 | 3 | 5 |
| 51-60 | 4 | 3 | 6 |
| 61-70 | 4 | 3 | 7 |
| 71-80 | 5 | 5 | 8 |
| 81-90 | 5 | 5 | 9 |
| 91-100 | 6 | 6 | 10 |

Cuando existan más de cien trabajadores por turno se agregará un excusado y un lavatorio por cada quince y una ducha por cada diez trabajadores, esto último siempre que la naturaleza del trabajo corresponda a la indicada en el inciso segundo del artículo 21°. En caso de reemplazar los lavatorios individuales por colectivos se considerará el equivalente a una llave de agua por artefacto individual.

En los servicios higiénicos para hombres, se podrá reemplazar el 50% de los excusados por urinarios individuales o colectivos y, en este último caso, la equivalencia será de 60 centímetros de longitud por urinario.

Artículo 24. En aquellas faenas temporales en que por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados a una red de alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo una letrina sanitaria o baño químico, cuyo número total se calculará dividiendo por dos la cantidad de excusados indicados en el inciso primero del artículo 23. El transporte, habilitación y limpieza de éstos será responsabilidad del empleador.

Una vez finalizada la faena temporal, el empleador será responsable de reacondicionar sanitariamente el lugar que ocupaba la letrina o baño químico, evitando la proliferación de vectores, los malos olores, la contaminación ambiental y la ocurrencia de accidentes causados por la instalación.

Artículo 25. Los servicios higiénicos y/o las letrinas sanitarias o baños químicos no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del área de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria.

Artículo 26. Las aguas servidas de carácter doméstico deberán ser conducidas al alcantarillado público, o en su defecto, su disposición final se efectuará por medio de sistemas o plantas particulares en conformidad a los reglamentos específicos vigentes.

PARRAFO V

De los Guardarropas y Comedores

Artículo 27. Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a vestidor, cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. Cuando trabajen hombres y mujeres los vestidores deberán ser independientes y separados.

En este recinto deberán disponerse los casilleros guardarropas, los que estarán en buenas condiciones, serán ventilados y en número igual al total de trabajadores ocupados en el trabajo o faena.

En aquellos lugares en que los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, éstos deberán tener 2 casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual. En tal caso, será responsabilidad del empleador hacerse cargo del lavado de la ropa de trabajo y adoptar las medidas que impidan que el trabajador la saque del lugar de trabajo.

Artículo 28. Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo, se dispondrá de un comedor para este propósito, el que estará completamente aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental y será reservado para comer, pudiendo utilizarse además para celebrar reuniones y actividades recreativas. El empleador deberá adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en condiciones higiénicas adecuadas.

El comedor estará provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, deberá contar con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estará dotado con agua potable para el aseo de manos y cara. Además, en el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, dicho comedor deberá contar con un medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica.

Artículo 29. En el caso en que por la naturaleza de la faena y por el sistema de turnos, el trabajador se vea precisado a consumir sus alimentos en comedores insertos en el área de trabajo en donde exista riesgo de contaminación, el comedor deberá cumplir las condiciones del artículo 28, asegurando, además, el aislamiento con un sistema de presión positiva en su interior para impedir el ingreso de contaminantes.

Artículo 30. En aquellos casos en que por la naturaleza del trabajo y la distribución geográfica de los trabajadores en una misma faena, sea imposible contar con un comedor fijo para reunir a los trabajadores a consumir sus alimentos, la empresa deberá contar con uno o más comedores móviles destinados a ese fin, dotados con mesas y sillas con cubierta lavable y agua limpia para el aseo de sus manos y cara antes del consumo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 del presente reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se haga imposible la implementación de comedores móviles, el Servicio de Salud competente podrá autorizar por resolución fundada otro sistema distinto para el consumo de alimentos por los trabajadores, todo ello de acuerdo con las normas e instrucciones que imparta el Ministerio de Salud.

En ningún caso el trabajador deberá consumir sus alimentos al mismo tiempo que ejecuta labores propias del trabajo.

Artículo 31. Los casinos destinados a preparar alimentos para el personal deberán contar con la autorización sanitaria correspondiente.

TITULO III

De las Condiciones Ambientales

PARRAFO I

De la Ventilación

Artículo 32. Todo lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales o artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador.

Artículo 33. Cuando existan agentes definidos de contaminación ambiental que pudieran ser perjudiciales para la salud del trabajador, tales como aerosoles, humos, gases, vapores u otras emanaciones nocivas, se deberá captar los contaminantes desprendidos en su origen e impedir su dispersión por el local de trabajo.

Con todo, cualquiera sea el procedimiento de ventilación empleado se deberá evitar que la concentración ambiental de tales contaminantes dentro del recinto de trabajo exceda los límites permisibles vigentes.

Artículo 34. Los locales de trabajo se diseñarán de forma que por cada trabajador se provea un volumen de 10 metros cúbicos, como mínimo, salvo que se justifique una renovación adecuada del aire por medios mecánicos. En este caso deberán recibir aire fresco y limpio a razón de 20 metros cúbicos por hora y por persona o una cantidad tal que provean 6 cambios por hora, como mínimo, pudiéndose alcanzar hasta los 60 cambios por hora, según sean las condiciones ambientales existentes, o en razón de la magnitud de la concentración de los contaminantes.

Artículo 35. Los sistemas de ventilación empleados deberán proveer aberturas convenientemente distribuidas que permitan la entrada de aire fresco en reemplazo del extraído. La circulación del aire estará condicionada de tal modo que en las áreas ocupadas por los trabajadores la velocidad no exceda de un metro por segundo.

PARRAFO II

De las Condiciones Generales de Seguridad

Artículo 36. Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas.

Artículo 37. Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores.

Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan de salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones.

Estas salidas podrán mantenerse entornadas, pero no cerradas con llave, candado u otro medio que impida su fácil apertura.

Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias.

Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario.

Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo con la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del país y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además en el de ellos.

Artículo 38.- Deberán estar debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos.

Artículo 39. Las instalaciones eléctricas y de gas de los lugares de trabajo deberán ser construidas, instaladas, protegidas y mantenidas de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad competente.

Artículo 40. Se prohíbe a los trabajadores cuya labor se ejecuta cerca de maquinarias en movimiento y órganos de transmisión, el uso de ropa suelta, cabello largo y suelto, y adornos susceptibles de ser atrapados por las partes móviles.

Artículo 41. Toda empresa o lugar de trabajo que cuente con equipos generadores de vapor deberá cumplir con el reglamento vigente sobre esta materia. Asimismo, toda empresa o lugar de trabajo que cuente con equipos generadores de radiaciones ionizantes deberá cumplir con el reglamento vigente sobre esta materia.

Artículo 42. El almacenamiento de materiales deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores.

Las sustancias peligrosas deberán almacenarse sólo en recintos específicos destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia. El empleador mantendrá disponible permanentemente en el recinto de trabajo, un plan detallado de acción para enfrentar emergencias, y una hoja de seguridad donde se incluyan, a lo menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: nombre comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, características físico químicas, tipo de riesgo más probable ante una emergencia, croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen las vías de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar las emergencias. Con todo, las sustancias inflamables deberán almacenarse en forma independiente y separada del resto de las sustancias peligrosas, en bodegas construidas con resistencia al fuego de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Los estanques de almacenamiento de combustibles líquidos deberán cumplir las exigencias dispuestas en el decreto N° 90 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.²

Artículo 43. Para conducir maquinarias automotrices en los lugares de trabajo, como tractores, sembradoras, cosechadoras, bulldozers, palas mecánicas, palas cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, traíllas y otras similares, los trabajadores deberán poseer la licencia de conductor que exige la Ley de Tránsito.

Las grúas, camiones y otros vehículos de carga y maquinaria móvil, deberán contar con alarma de retroceso de tipo sonoro.

PARRAFO III

De la Prevención y Protección contra Incendios

Artículo 44. En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando

² El DTO. 90, de 20.02.1996, del MIN. De ECO., FOM. Y REC., aprobó el reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo; derogó los DTOS. Ns° 278, de 1982 y 63, de 1983, de la misma Subsecretaría.

las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido.

El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto almacenados como en proceso.

El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación vigente sobre la materia.

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos de seguridad para la realización de labores de soldadura, corte de metales o similares.

Artículo 45. Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen.

El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el artículo 46°.

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el decreto supremo N° 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales. Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento.

Artículo 46. El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el indicado en la siguiente tabla.

| Superficie de cubrimiento máxima por extintor (m ²) | Potencial de extinción mínimo | Distancia máxima de traslado del extintor (m) |
|---|-------------------------------|---|
| 150 | 4A | 9 |
| 225 | 6A | 11 |
| 375 | 10A | 13 |
| 420 | 20A | 15 |

El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicada en la tabla precedente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado correspondiente.

Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla precedente, pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo a la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor.

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que el potencial mínimo exigido será 40 B.

Artículo 47. Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados.

Artículo 48. Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.

Artículo 49. Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia.

Artículo 50.- De acuerdo al tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de extinción:

| TIPO DE FUEGO | AGENTES DE EXTINCION |
|--|---|
| CLASE A Combustibles sólidos comunes tales como madera, papel, género, etc. | Agua presurizada Espuma Polvo químico seco ABC |
| CLASE B Líquidos combustibles o inflamables, grasas y materiales similares. | Espuma Dióxido de carbono (CO ₂) Polvo químico seco ABC -BC |
| CLASE C Inflamación de equipos que se encuentran energizados eléctricamente. | Dióxido de carbono (CO ₂) Polvo químico seco ABC - BC |
| CLASE D Metales combustibles tales como sodio, titanio, potasio, magnesio, etc. | Polvo químico especial |

Artículo 51.- Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención.

Artículo 52.- En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas, la autoridad sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de incendios.

Además, en caso de existir alto riesgo potencial, dado el volumen o naturaleza de las sustancias, podrá exigir la instalación de un sistema automático de extinción de incendios, cuyo agente de extinción sea compatible con el riesgo a proteger.

PARRAFO IV

De los Equipos de Protección Personal

Artículo 53.- El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo.

Artículo 54.- Los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos según su naturaleza, de conformidad a lo establecido en el decreto N° 18, de 1982, del Ministerio de Salud.³18

TITULO IV

De la Contaminación Ambiental

PARRAFO I

³ El DTO. 18, de 23.03.1982, del MIN. SALUD, estableció normas y exigencias de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales.
E DTO. 173, de 18.08.1982, sustituye el N° 4.
El DTO. 2.605, de 07.10.1994, reemplaza el N° 2.

Disposiciones Generales

Artículo 55.- Los límites permisibles de aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajador serán, en todo lugar de trabajo, los que resulten de la aplicación de los artículos siguientes.

Artículo 56.- Los límites permisibles para sustancias químicas y agentes físicos son índices de referencia del riesgo ocupacional.

Artículo 57.- En el caso en que una medición representativa de las concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de trabajo o de la exposición a agentes físicos, demuestre que han sido sobrepasados los valores que se establecen como límites permisibles, el empleador deberá iniciar de inmediato las acciones necesarias para controlar el riesgo, sea en su origen, o bien, proporcionando protección adecuada al trabajador expuesto. En cualquier caso el empleador será responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en condiciones de riesgo para su salud.

Artículo 58.- Se prohíbe la realización de trabajos, sin la protección personal correspondiente, en ambientes en que la atmósfera contenga menos de 18% de oxígeno.

PARRAFO II De los Contaminantes Químicos

Artículo 59.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

a) Límite Permissible: Valor máximo permitido para el Ponderado promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos existente en los lugares de trabajo durante la jornada normal de 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales.

b) Límite Permissible Temporal: Valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos en los lugares de trabajo, medidas en un período de 15 minutos continuos dentro de la jornada de trabajo. Este límite no podrá ser excedido en ningún momento de la jornada.

c) Límite Permissible Absoluto: Valor máximo permitido para las concentraciones ambientales de contaminantes químicos medida en cualquier momento de la jornada de trabajo.

Artículo 60.- El promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos no deberá superar los límites permisibles ponderados (LPP) establecidos en el artículo 66 del presente Reglamento. Se podrán exceder momentáneamente estos límites, pero en ningún caso superar cinco veces su valor. Con todo, respecto de aquellas sustancias para las cuales se establece además un límite permisible temporal (LPT), tales excesos no podrán superar estos límites.

Tanto los excesos de los límites permisibles ponderados, como la exposición a límites permisibles temporales, no podrán repetirse más de cuatro veces en la jornada diaria, ni más de una vez en una hora.

Artículo 61.- Las concentraciones ambientales de las sustancias capaces de causar rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos, de carácter grave o fatal, no podrán exceder en ningún momento los límites permisibles absolutos siguientes:

| Sustancia | Límite Permissible Absoluto | | Observaciones |
|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | p.p.m. | mg/m ³ | |

| | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Ácido Bromhídrico | 3 | 9,9 | - |
| Ácido Cianhídrico (expresado como CN) | 4,7 | 5 | Piel |
| Ácido Clorhídrico | 5 | 6 | - |
| Ácido Fluorhídrico (expresado como F) | 3 | 2,3 | - |
| Alcohol n-Butílico | 50 | 152 | Piel |
| Cianuros (expresado como CN) | 4,7 | 5 | Piel |
| Etilenglicol, Aerosol de | 40 | 100 | A.4 |
| Formaldehído | 0,3 | 0,37 | A.2 |
| Glutaraldehído | 0,05 | 0,2 | A.4 |
| Hidróxido de Potasio | - | 2 | - |
| Hidróxido de Sodio | - | 2 | - |
| Isoforona | 5 | 28 | A-3 |
| Peróxido de metil etil cetona | 0,2 | 1,5 | - |
| Triclorofluorometano (FREON 11) | 1000 | 5620 | - |
| Yodo | 0,1 | 1 | - |

Artículo 62.- Cuando la jornada de trabajo habitual sobrepase las 48 horas semanales, el efecto de la mayor dosis de tóxico que recibe el trabajador unida a la reducción del período de recuperación durante el descanso, se compensará multiplicando los límites permisibles ponderados del artículo 66 por el factor de reducción "Fj" que resulte de la aplicación de la fórmula siguiente, en que "h" será el número de horas trabajadas semanalmente:

Artículo 63.- Cuando los lugares de trabajo se encuentran a una altura superior a 1.000 metros sobre el nivel del mar, los límites permisibles absolutos, ponderados y temporales expresados en mg/m³ y en fibras/cc, establecidos en los artículos 61 y 66 del presente reglamento, se deberán multiplicar por el factor "Fa" que resulta de la aplicación de la fórmula siguiente, en que "P" será la presión atmosférica local medida en milímetros de mercurio:

Artículo 64.- En lugares de trabajo en altura y con jornada mayor de 48 horas semanales se corregirá el límite permisible ponderado multiplicándolo sucesivamente por cada uno de los factores definidos en los artículos 62 y 63, respectivamente. Los límites permisibles temporales y absolutos se ajustarán aplicando solamente el factor "Fa" del artículo 63.

Artículo 65.- Prohíbese el uso en los lugares de trabajo de las sustancias que se indican a continuación, con excepción de los casos calificados por la autoridad sanitaria.

- Asbesto Azul-Crocidolita
- Aldrín
- Bencina o Gasolina para vehículos motorizados en cualquier uso distinto de la combustión en los motores respectivos.
- Benzidina
- Beta - Naftilamina
- Beta - Propiolactona
- Clorometil Metiléter
- Dibromocloropropano
- Dibromo Etileno
- Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT)
- Dieldrín
- Dimetilnitrosamina (N - Nitrosodimetilamina)
- Endrín
- 2 - 4 -5 T
- 4 - Nitro Difenilo
- 4 - Amino Difenilo (para - Xenilamina)

Artículo 66.- Los límites permisibles ponderados y temporales para las concentraciones ambientales de las sustancias que se indican, serán los siguientes:

| Sustancia | Límite Permisible Ponderado | | Límite Permisible Temporal | | Observaciones |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | p.p.m | mg / m ³ | p.p.m. | mg / m ³ | |
| Acetato de n-Amilo | 80 | 425 | | | |

| | | | | | |
|--|------|----------|-------|------|----------|
| Acetato de sec-Amilo | 100 | 532 | | | |
| Acetato de n-Butilo | 120 | 570 | 200 | 950 | |
| Acetato de sec-Butilo | 160 | 760 | | | |
| Acetato de ter-Butilo | 160 | 760 | | | |
| Acetato de Cellosolve | 4 | 22 | | | Piel |
| Acetato de Etilo | 320 | 1150 | | | |
| Acetato de Isoamilo | 80 | 424 | | | |
| Acetato de Isobutilo | 120 | 570 | | | |
| Acetato de Isopropilo | 200 | 830 | 310 | 1290 | |
| Acetato de Metilcellosolve | 4 | 19 | | | Piel |
| Acetato de Metilo | 160 | 485 | 250 | 757 | |
| Acetato de n-Propilo | 160 | 668 | 250 | 1040 | |
| Acetona | 600 | 1424 | 1001 | 2380 | A.4 |
| Acido Acético | 8 | 20 | 15 | 37 | |
| Acido Crómico y Cromatos (expresado como Cr) | | 0,04 | | | A.1 |
| Acido Fórmico | 4 | 7,5 | 10 | 19 | |
| Acido Nítrico | 1,6 | 4,2 | 4 | 10 | |
| Acido Pítrico | | 0,08 | | | |
| Acido Sulfhídrico | 8 | 11,2 | 15 | 21 | |
| Acido Sulfúrico | | 0,8 | | 3 | |
| Aguarrás Mineral (Varsol) | 240 | 1100 | | | |
| Aguarrás Vegetal (Trementina) | 80 | 445 | | | |
| Alcohol Etílico | 800 | 1500 | | | |
| Alcohol Isobutílico | 40 | 122 | | | |
| Alcohol Isopropílico | 320 | 786 | 500 | 1230 | |
| Alcohol Metílico | 160 | 210 | 250 | 328 | Piel |
| Algodón crudo | | 0,16 | | | (1) |
| Alquitrán de hulla, humos de (expresados como solubles en benceno) | | 0,16 | | | A.1 |
| Aluminio, polvo metálico | | 8 | | | |
| Aluminio, Humos de soldadura (expresado como Al) | | 4 | | | |
| Aluminio, Polvo pirotécnico (expresado como Al) | | 4 | | | |
| Aluminio, sales solubles y compuestos alquílicos (expresado como Al) | | 1,6 | | | |
| Amoniaco | 20 | 14 | 35 | 24 | |
| Anhídrico Carbónico | 4000 | 7200 | 30000 | 5400 | |
| | | | | 0 | |
| Anhídrido Ftálico | 0,8 | 4,9 | | | |
| Anhídrido Sulfuroso | 1,6 | 4 | 5 | 13 | |
| Anilina y homólogos | 1,6 | 6 | | | Piel-A.3 |
| Antimonio | | 0,4 | | | |
| Arsénico y comp. Sol. (expresado como As) | | 0,16 | | | A.1 |
| Arsina (Hidrógeno Arseniado) | 0,04 | 0,13 | | | |
| Asbesto azul – Crocidolita | 0,16 | fibras/c | | | A.1(2) |
| | | c | | | |
| Asbesto pardo – Amosita | 0,4 | fibras/c | | | A. 1(2) |
| | | c | | | |
| Asbesto – Crisotilo | 1,6 | fibras/c | | | A. 1(2) |
| | | c | | | |
| Asbesto – Otros Tipos | 1,6 | fibras/c | | | A. 1(2) |
| | | c | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|------|--|----------|
| Asfalto (deriv. Petróleo), Humos | | 4 | | | | |
| Atrazina | | 4 | | | | |
| Bario – comp. Solubles (expresado como Ba) | | 0,4 | | | | |
| Baritina - Sulfato de Bario | | 8 | | | | (3) |
| Benceno | 8 | 26 | 40 | 130 | | Piel-A.1 |
| Bencina Blanca | 240 | 712 | 500 | 1480 | | |
| Benomyl | 0,67 | 8 | | | | |
| Bis – Cloro – Metil Eter | 0,000 | 0,004 | | | | A.1 |
| | 8 | | | | | |
| Bromo | 0,08 | 0,53 | 0,2 | 1,3 | | |
| Bromuro de Metilo | 4 | 15 | | | | Piel-A.4 |
| 2-Butanona (Metil Etil cetona) | 160 | 472 | 300 | 885 | | |
| Butil Cellosolve (2- Butoxietanol) | 20 | 97 | | | | Piel |
| 2-Butoxietanol (Butil Cellosolve) | 20 | 97 | | | | Piel |
| Cadmio (expresado como cadmio) | | 0,04 | | | | A.2 (3) |
| Cal viva (oxido de calcio) | | 1,6 | | | | |
| Captan | | 4 | | | | |
| Carbaryl | | 4 | | | | |
| Carbofurano | | 0,08 | | | | |
| Carbón de retorta gráfico | | 1,6 | | | | (4) |
| Carbón bituminoso < 5% | | 1,6 | | | | (4) |
| Cuarzo | | | | | | |
| Carbonato de Calcio (Caliza) | | 8 | | | | (3) |
| Cellosolve (2-Etoxietanol) | 4 | 14 | | | | Piel |
| Celulosa - fibra papel | | 8 | | | | |
| Cemento Portland | | 8 | | | | (3) |
| Cereales - Polvo de granos | | 3,2 | | | | |
| Cianamida Cálcica | | 0,4 | | | | |
| Ciclohexano | 240 | 820 | | | | |
| Ciclohexanol | 40 | 160 | | | | Piel |
| Ciclohexanona | 20 | 80 | | | | Piel |
| Cloro | 0,4 | 1,2 | 1 | 2,9 | | |
| Cloroformo | 8 | 40 | | | | A.2 |
| Clorpirifos | | 0,16 | | | | Piel |
| Cloruro de Metileno | 40 | 140 | | | | A.2 |
| Cloruro de Vinilo | 4 | 10 | | | | A.1 |
| Cobalto | | 0,016 | | | | A.3 |
| Cobre – Humos | | 0,16 | | | | |
| Cobre - Polvo y Nieblas (expresado como Cu) | | 0,8 | | | | |
| Cristobalita | | 0,04 | | | | (4) |
| Cromo, metal y comp. Di y trivalentes | | 0,4 | | | | A.4 |
| Cromo, compuestos hexavalentes solubles | | 0,04 | | | | A.1 |
| Cromo, compuestos hexavalentes insolubles | | 0,008 | | | | A.1 |
| Cuarzo (sílice cristalizada) | | 0,08 | | | | (4) |
| Cumeno (Isopropilbenceno) | 40 | 200 | | | | Piel |
| Diazinon | | 0,08 | | | | Piel |
| 2 – 4 – D | | 8 | | | | |
| Diclorodifloruro Metano (Freón 12) | 800 | 4000 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|----------|
| Diclorvos | 0,08 | 0,72 | | | Piel |
| Dietiléter (Eter Etílico) | 320 | 970 | 500 | 1520 | |
| Diisocianato de | 0,004 | 0,04 | | | |
| Difenilmetano (MDI) | | | | | |
| Dinitrobenceno | 0,12 | 0,8 | | | Piel |
| Dinitro-o-Cresol | | 0,16 | | | Piel |
| Dinitro Tolueno | | 1,2 | | | Piel-A.3 |
| Dióxido de Cloro | 0,08 | 0,22 | 0,3 | 0,83 | |
| Dióxido de Nitrógeno | 2,4 | 4,5 | 5 | 9,4 | |
| Diurno | | 8 | | | |
| Estaño - Metal y comp. Inorgánicos | | 1,6 | | | |
| Estaño - comp. Orgánicos | | 0,08 | | 0,2 | Piel |
| Estireno (monómero) - (Vinilbenceno) | 40 | 170 | 100 | 425 | Piel-A.4 |
| Eter Etílico (Dietiléter) | 320 | 970 | 500 | 1520 | |
| Etilbenceno | 80 | 348 | 125 | 543 | |
| Etil Mercaptano | 0,4 | 1 | | | |
| 2-Etoxiedetanol (Cellosolve) | 4 | 14 | | | Piel |
| Fenol | 4 | 15 | | | Piel |
| Ferbam | | 8 | | | |
| Fibra de Vidrio | 0,8 fibras / cc | | | | (2) |
| Flúor | 0,8 | 1,3 | 2 | 3,1 | |
| Fluoruros (expresados como F) | | 2 | | | |
| Fosfina (Hidrógeno Fosforado) | 0,24 | 0,34 | 1 | 1,4 | |
| Ftalato de dibutilo | | 4 | | | |
| Ftalato de dietilo | | 4 | | | |
| Ftalato de dimetilo | | 4 | | | |
| Gas Licuado de Petróleo | 800 | 1400 | | | |
| Gasolina con menos de 0,5% de Benceno | 240 | 712 | 500 | 1480 | |
| Grafito de cualquier tipo (excepto fibras) | | 1,6 | | | (4) |
| Hexano (n) | 40 | 141 | | | |
| Hexano comercial con menos de 5% n- Hexano. | 400 | 1410 | 1000 | 3500 | |
| 2-Hexanona (Metil n - Butil Cetona) | 4 | 16 | | | Piel |
| Hidrógeno Fosforado (Fosfina) | 0,24 | 0,34 | 1 | 1,4 | |
| Hidrógeno Sulfurado | 8 | 11,2 | 15 | 21 | |
| Hidroquinona | | 1,6 | | | |
| Humos de soldadura al arco eléctrico | | 4 | | | (5) |
| Lana mineral, fibras | 1 fibras / cc | | | | (2) |
| Lindano | | 0,4 | | | Piel |
| Maderas coníferas, Polvo de (pino, etc.) | | 4 | | 10 | |
| Maderas de otros tipos, polvo de (encina, haya, eucalipto) | | 0,8 | | | |
| Malation | | 8 | | | Piel |
| Manganeso - Humos | | 0,8 | | 3 | |
| Manganeso - Polvo y compuestos | | 4 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|------|------|----------|
| Mercurio vapor y compuestos inorgánicos (expresado como Hg) | | 0,04 | | | Piel-A.4 |
| Mercurio - Comp. Alquílicos | | 0,008 | | 0,03 | Piel |
| Mercurio - Comp. Arílicos | | 0,08 | | | Piel |
| Metaacrilato de Metilo | 80 | 328 | | | |
| Metabisulfito de Sodio | | 4 | | | |
| Metanol | 160 | 210 | 250 | 328 | Piel |
| Metilamina | 8 | 10 | 24 | 30 | |
| Metil Cellosolve (2-metoxietanol) | 4 | 13 | | | Piel |
| Metilcloroformo (1,1,1 Tricloroetano) | 280 | 1530 | 450 | 2460 | |
| Metil Etil Cetona (2-Butanona) | 160 | 472 | 300 | 885 | |
| Metil Isobutil Cetona | 40 | 164 | 75 | 307 | |
| Metil Mercaptano | 0,4 | 0,78 | | | |
| Metil n - Butil Cetona (2-Hexanona) | 4 | 16 | | | Piel |
| Metilen Bifenil Isocianato | 0,004 | 0,04 | | | |
| 2-Metoxietanol (Metil Cellosolve) | 4 | 13 | | | Piel |
| Mica | | 2,4 | | | (4) |
| Molibdeno - Comp. Insol. (expresado como Mo) | | 8 | | | |
| Molibdeno - Comp. Solubles (expresado como Mo) | | 4 | | | |
| Monocrotofos | | 0,2 | | | Piel |
| Monóxido de Carbono | 40 | 46 | | | |
| Nafta de Petróleo (Heptano comercial) | 320 | 1310 | 500 | 2050 | |
| Nafta liviana con n - hexano < 5% | 400 | 1400 | 1000 | 3500 | |
| Negro de Humo | | 2,8 | | | |
| Níquel, metal y comp. Insol. (exp. como Ni) | | 0,8 | | | A.1 |
| Níquel, compuestos solubles (exp. como Ni) | | 0,08 | | | A.4 |
| p - Nitroanilina | | 2,4 | | | Piel |
| Nitrobenzeno | 0,8 | 4 | | | Piel |
| Nitroglicerina | 0,04 | 0,37 | | | Piel |
| 1-Nitropropano | 20 | 73 | | | |
| 2-Nitropropano | 8 | 29 | | | A.2 |
| Oxido de Calcio (Cal viva) | | 1,6 | | | |
| Oxido de Etileno | 0,8 | 1,4 | | | A.2 |
| Oxido Nítrico | 20 | 25 | | | |
| Ozono | 0,08 | 0,16 | | | |
| Parafina Sólida (humos) | | 1,6 | | | |
| Paraquat (polvo total) | | 0,4 | | | |
| Paraquat (fracción respirable) | | 0,08 | | | (4) |
| Pentaclorofenol | | 0,4 | | | Piel |
| Percloroetileno (Tetracloroetileno) | 40 | 270 | 200 | 1357 | A.3 |
| Peróxido de Hidrógeno | 0,8 | 1,1 | | | |
| Piretro | | 4 | | | |
| Plomo - Polvo y Humos Inorgánicos (exp. como Pb) | | 0,12 | | | A.3 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|----------|
| Plomo, Cromato de (expresado como Cr) | | 0,01 | | | A.2 |
| Plomo Tetraetílico (expresado como Pb) | | 0,08 | | | Piel |
| Plomo Tetrametílico (expresado como Pb) | | 0,12 | | | Piel |
| Polvo de Granos (Cereales) | | 3,2 | | | |
| Polvos no clasificado (total) | | 8 | | | (3) |
| Polvos no clasificado (fracción respirable) | | 2,4 | | | (4) |
| Selenio y comp. | | 0,16 | | | |
| Sílice amorfa precipitada - Sílica Gel | | 8 | | | |
| Sílice amorfa diatomea sin calcinar | | 8 | | | (3) |
| Sílice amorfa - Humos Metalúrgicos | | 0,16 | | | (4) |
| Sílice amorfa - cuarzo fundido | | 0,08 | | | (4) |
| Sílice cristalizada cristobalita | | 0,04 | | | (4) |
| Sílice cristalizada cuarzo | | 0,08 | | | (4) |
| Sílice cristalizada tridimita | | 0,04 | | | (4) |
| Sílice cristalizada tierra de Trípoli | | 0,08 | | | (4) |
| Sulfato de Dimetilo | 0,08 | 0,42 | | | Piel-A.2 |
| Sulfuro de Carbono | 8 | 25 | | | Piel |
| Talco Fibroso | 1,6 fibras / cc | | | | A.1(6) |
| Talco no Fibroso | | 1,60 | | | (4) |
| Talio, comp. Solubles | | 0,08 | | | Piel |
| Telurio y comp. | | 0,08 | | | |
| 1,1,2,2 Tetracloroetano | 0,8 | 5,5 | | | Piel-A.3 |
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | 40 | 270 | 200 | 1357 | A.3 |
| Tetracloruro de Carbono | 4 | 25 | 10 | 63 | Piel-A.3 |
| Tetrahidrofurano | 160 | 470 | 250 | 737 | |
| Tierra de Diatomeas no calcinaada | | 8 | | | (3) |
| Tierra de Diatomeas calcinaada | | 0,08 | | | (4) |
| Tolueno | 80 | 300 | | | Piel |
| Tolueno – Di - Isocianato (TDI) | 0,004 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | |
| Trementina (aguarrás vegetal) | 80 | 445 | | | |
| 1,1,1 Tricloroetano (Metilcloroformo) | 280 | 1530 | 450 | 2460 | |
| 1,1,2 Tricloroetano | 8 | 44 | | | Piel |
| Tricloroetileno | 40 | 215 | 200 | 1070 | A.3 |
| Tridimita | | 0,04 | | | (4) |
| 2,4,6 Trinitrotolueno | | 0,4 | | | Piel |
| Vanadio (Polvo resp. y humos expresados V ₂ O ₅) | | 0,04 | | | |
| Varsol (Aguarrás Mineral) | 240 | 1100 | | | |
| Vinilbenceno (monómetro – estireno) | 40 | 170 | 100 | 425 | Piel-A.4 |
| Warfarina | | 0,08 | | | |
| Xileno | 80 | 347 | 150 | 651 | |

| | | | |
|---|-------|----|-----|
| Yeso (Sulfato de Calcio) | 8 | | (3) |
| Zinc, Cloruro de – Humos | 0,8 | 2 | |
| Zinc, Cromato de (expresado Como Cr) | 0,008 | | A.1 |
| Zinc, Oxido de - Humos | 4 | 10 | |

- (1) = Muestras exentas de fibras tomadas con elutriador vertical.
(2) = Recuento mediante Microscopio de Contraste en Fase con 400 - 450 diámetros de aumento, en muestras tomadas en filtro de membrana, contando fibras de longitud mayor a 5 µm y de una relación largo a diámetro igual o mayor de 3:1.
(3) = Polvo total exento de asbesto y con menos de 1 % de sílice cristalizada libre.
(4) = Fracción respirable
(5) = Solamente en ausencia de elementos tóxicos en el metal base y los electrodos y en condiciones en que no haya acumulación o producción de gases tóxicos.
(6) = Recuento según (2), pero no deberá existir más de 1,6 mg/m³ de polvo respirable

Artículo 67.- Las sustancias de los artículos 61 y 66 que llevan calificativo "Piel" son aquellas que pueden ser absorbidas a través de la piel humana. Con ellas deberán adoptarse todas las medidas necesarias para impedir el contacto con la piel de los trabajadores y se extremarán las medidas de protección y de higiene personal.

Artículo 68.- Las sustancias calificadas como "A.1" son comprobadamente cancerígenas para el ser humano y aquellas calificadas como "A.2" son sospechosas de ser cancerígenas para éstos, por lo cual en ambos casos se deberán extremar las medidas de protección y de higiene personal frente a ellas.

Respecto de aquellas calificadas como "A.3", no se ha demostrado que sean cancerígenas para seres humanos pero sí lo son para animales de laboratorio y las designadas como "A.4" se encuentran en estudio pero no se dispone aún de información válida que permita clasificarlas como cancerígenas para el ser humano o para animales de laboratorio, por lo que la exposición de los trabajadores a ambos tipos de ellas deberá ser mantenida en el nivel lo más bajo posible.

Artículo 69.- Cuando en el ambiente de trabajo existan dos o más sustancias de las enumeradas en el artículo 66, y actúen sobre el organismo humano de igual manera, su efecto combinado se evaluará sumando las fracciones de cada concentración ambiental dividida por su respectivo límite permisible ponderado, no permitiéndose que esta suma sea mayor que 1 (uno). Si la acción de cada una de estas sustancias fuera independiente de las otras o cuando actúen sobre órganos diferentes deberán evaluarse independientemente respecto a su límite permisible ponderado.

PARRAFO III De los Agentes Físicos

1. DEL RUIDO

Artículo 70.- En la exposición laboral a ruido se distinguirán el ruido estable, el ruido fluctuante y el ruido impulsivo.

Artículo 71.- Ruido estable es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora instantáneo inferiores o iguales a 5 dB(A) lento, durante un período de observación de 1 minuto.

Ruido fluctuante es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora instantáneo superiores a 5 dB(A) lento, durante un período de observación de 1 minuto.

Ruido impulsivo es aquel ruido que presenta impulsos de energía acústica de duración inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo.

Artículo 72.- Las mediciones de ruido estable, ruido fluctuante y ruido impulsivo se efectuarán con un sonómetro integrador o con un dosímetro que cumpla las exigencias señaladas para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas: IEC 651-1979, IEC 804-1985 y ANSI S. 1.4-1983.

1.1 DEL RUIDO ESTABLE O FLUCTUANTE

Artículo 73.- En la exposición a ruido estable o fluctuante se deberá medir el nivel de presión sonora continuo equivalente (NPSeq o Leq), el que se expresará en decibeles ponderados "A", con respuesta lenta, es decir, en dB(A) lento.

Artículo 74.- La exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante deberá ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente superior a 85 dB(A) lento, medidos en la posición del oído del trabajador.

Artículo 75.- Niveles de presión sonora continua equivalentes, diferentes a 85 dB(A) lento, se permitirán siempre que el tiempo de exposición a ruido del trabajador no exceda los valores indicados en la siguiente tabla:

| NPSeq [dB (A) lento] | Tiempo de exposición por día | | |
|-------------------------|------------------------------|---------|----------|
| | Horas | Minutos | Segundos |
| 80 | 24,00 | | |
| 81 | 20,16 | | |
| 82 | 16,00 | | |
| 83 | 12,70 | | |
| 84 | 10,08 | | |
| 85 | 8,00 | | |
| 86 | 6,35 | | |
| 87 | 5,04 | | |
| 88 | 4,00 | | |
| 89 | 3,17 | | |
| 90 | 2,52 | | |
| 91 | 2,00 | | |
| 92 | 1,59 | | |
| 93 | 1,26 | | |
| 94 | 1,00 | | |
| 95 | | 47,40 | |
| 96 | | 37,80 | |
| 97 | | 30,00 | |
| 98 | | 23,80 | |
| 99 | | 18,90 | |
| 100 | | 15,00 | |
| 101 | | 11,90 | |
| 102 | | 9,40 | |
| 103 | | 7,50 | |
| 104 | | 5,90 | |
| 105 | | 4,70 | |
| 106 | | 3,75 | |
| 107 | | 2,97 | |
| 108 | | 2,36 | |
| 109 | | 1,88 | |
| 110 | | 1,49 | |
| 111 | | 1,18 | |
| 112 | | | 56,40 |
| 113 | | | 44,64 |
| 114 | | | 35,43 |
| 115 | | | 29,12 |

Estos valores se entenderán para trabajadores expuestos sin protección auditiva personal.

Artículo 76.- Cuando la exposición diaria a ruido está compuesta de dos o más períodos de exposición a diferentes niveles de presión sonora continuos equivalentes, deberá considerarse

el efecto combinado de aquellos períodos cuyos NPSeq sean iguales o superiores a 80 dB(A) lento. En este caso deberá calcularse la dosis de ruido diaria (D), mediante la siguiente fórmula:

Te = Tiempo total de exposición a un determinado NPSeq

Tp = Tiempo total permitido de exposición a ese NPSeq

La dosis de ruido diaria máxima permisible será 1 (100%)

Artículo 77.- En ningún caso se permitirá que trabajadores carentes de protección auditiva personal estén expuestos a niveles de presión sonora continuos equivalentes superiores a 115 dB(A) lento, cualquiera sea el tipo de trabajo.

1.2 RUIDO IMPULSIVO

Artículo 78.- En la exposición a ruido impulsivo se deberá medir el nivel de presión sonora peak (NPS peak), expresado en decibeles ponderados "C", es decir, dB(C)Peak.

Artículo 79.- La exposición ocupacional a ruido impulsivo deberá ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora peak superior a 95 dB(C)Peak, medidos en la posición del oído del trabajador.

Artículo 80.- Niveles de presión sonora peak diferentes a 95 dB(C)Peak, se permitirán siempre que el tiempo de exposición a ruido del trabajador no exceda los valores indicados en la siguiente tabla:

| NPS peak [dB(C)] | Tiempo de Exposición por Día | | |
|---------------------|------------------------------|---------|----------|
| | Horas | Minutos | Segundos |
| 90 | 24,00 | | |
| 91 | 20,16 | | |
| 92 | 16,00 | | |
| 93 | 12,70 | | |
| 94 | 10,08 | | |
| 95 | 8,00 | | |
| 96 | 6,35 | | |
| 97 | 5,04 | | |
| 98 | 4,00 | | |
| 99 | 3,17 | | |
| 100 | 2,52 | | |
| 101 | 2,00 | | |
| 102 | 1,59 | | |
| 103 | 1,26 | | |
| 104 | 1,00 | | |
| 105 | | 47,62 | |
| 106 | | 37,80 | |
| 107 | | 30,00 | |
| 108 | | 23,80 | |
| 109 | | 18,90 | |
| 110 | | 15,00 | |
| 111 | | 11,90 | |
| 112 | | 9,40 | |
| 113 | | 7,50 | |
| 114 | | 5,90 | |
| 115 | | 4,70 | |
| 116 | | 3,75 | |
| 117 | | 2,97 | |
| 118 | | 2,36 | |
| 119 | | 1,88 | |
| 120 | | 1,49 | |
| 121 | | 1,18 | |

| | | | |
|-----|--|--|-------|
| 122 | | | 56,25 |
| 123 | | | 44,65 |
| 124 | | | 35,44 |
| 125 | | | 28,13 |
| 126 | | | 22,32 |
| 127 | | | 17,72 |
| 128 | | | 14,06 |
| 129 | | | 11,16 |
| 130 | | | 8,86 |
| 131 | | | 7,03 |
| 132 | | | 5,58 |
| 133 | | | 4,43 |
| 134 | | | 3,52 |
| 135 | | | 2,79 |
| 136 | | | 2,21 |
| 137 | | | 1,76 |
| 138 | | | 1,40 |
| 139 | | | 1,11 |
| 140 | | | 1,00 |

Estos valores se entenderán para trabajadores expuestos sin protección auditiva personal.

Artículo 81.- En ningún caso se permitirá que trabajadores carentes de protección auditiva personal estén expuestos a niveles de presión sonora peak superiores a 140 dB(C) peak, cualquiera sea el tipo de trabajo.

Artículo 82.- Cuando un trabajador utilice protección auditiva personal, se entenderá que se cumple con lo dispuesto en los artículos 75 y 80 del presente reglamento si el nivel de presión sonora efectivo no sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos en las tablas indicadas en tales artículos.

Para los efectos de este reglamento se entenderá por nivel de presión sonora efectiva la diferencia entre el nivel de presión sonora continua equivalente o el nivel de presión sonora peak, según se trate de ruido estable, fluctuante, o impulsivo respectivamente, y la reducción de ruido que otorgará el protector auditivo.

En ambos casos la reducción de ruido será calculada de acuerdo a las normas oficiales vigentes en materia de protección auditiva.


2. DE LAS VIBRACIONES.

Artículo 83.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por vibración el movimiento oscilatorio de las partículas de los cuerpos sólidos.

Artículo 84.- En la exposición a vibraciones se distinguirá la exposición segmentaria del componente mano-brazo o exposición del segmento mano-brazo y la exposición de cuerpo entero o exposición global.

2.1 EXPOSICION DE CUERPO ENTERO

Artículo 85.- En la exposición a vibraciones globales o de cuerpo entero, la aceleración vibratoria recibida por el individuo deberá ser medida en la dirección apropiada de un sistema de coordenadas ortogonales tomando como punto de referencia el corazón, considerando:



Eje Z (az) De los pies a la cabeza
 Eje X (ax) De la espalda al pecho
 Eje Y (ay) De derecha a izquierda

Artículo 86.- Las mediciones de la exposición a vibración se deberán efectuar con un sistema de transducción triaxial, con el fin de registrar con exactitud la aceleración vibratoria generada por la fuente, en la gama de frecuencias de 1 Hz a 80 Hz.

La medición se deberá efectuar en forma simultánea para cada eje coordenada (az, ax y ay), considerándose como magnitud el valor de la aceleración equivalente ponderada en frecuencia (Aeq) expresada en metros por segundo al cuadrado (m/s²).

Artículo 87.- La aceleración equivalente ponderada en frecuencia (Aeq) máxima permitida para una jornada de 8 horas por cada eje de medición, será la que se indica en la siguiente tabla:

| Eje de Medición | Aeq Máxima Permitida [m/s ²] |
|-----------------|---|
| z | 0,63 |
| x | 0,45 |
| y | 0,45 |

Artículo 88.- Aceleraciones equivalentes ponderadas en frecuencia diferentes a las establecidas en el artículo 87 se permitirán siempre y cuando el tiempo de exposición no exceda los valores indicados en la siguiente tabla:

| Tiempo de Exposición (horas) | Aeq. Máxima Permitida (m/s ²) | | |
|------------------------------|---|------|------|
| | Z | X | Y |
| 12 | 0,50 | 0,35 | 0,35 |
| 11 | 0,53 | 0,38 | 0,38 |
| 10 | 0,56 | 0,39 | 0,39 |
| 9 | 0,59 | 0,42 | 0,42 |
| 8 | 0,63 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | 0,70 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | 0,78 | 0,54 | 0,54 |
| 5 | 0,90 | 0,61 | 0,61 |
| 4 | 1,06 | 0,71 | 0,71 |
| 3 | 1,27 | 0,88 | 0,88 |
| 2 | 1,61 | 1,25 | 1,25 |
| 1 | 2,36 | 1,70 | 1,70 |
| 0,5 | 3,30 | 2,31 | 2,31 |

Artículo 89.- Cuando en una medición de la exposición a vibraciones de cuerpo entero los valores de Aeq para cada eje no superan los límites establecidos en el artículo 88, se deberá evaluar el riesgo global de la exposición a través de la aceleración equivalente total ponderada en frecuencia (AeqTP). Para tales efectos sólo se considerarán los valores de Aeq similares, entendiéndose como tales los que alcancen el 60% del mayor valor medido.

El cálculo de la AeqTP se realizará mediante la siguiente fórmula:

$$AeqTP = \sqrt{(1,4 \times A_{eqx})^2 + (1,4 \times A_{eqy})^2 + (A_{eqz})^2}$$

AeqTP = Aceleración equivalente total ponderada.
 Aeqx = Aceleración equivalente ponderada en frecuencia para el eje X.
 Aeqy = Aceleración equivalente ponderada en frecuencia para el eje Y.
 Aeqz = Aceleración equivalente ponderada en frecuencia para el eje Z.


El valor obtenido no deberá superar los límites máximos permitidos para el eje Z establecidos en el artículo 88.

2.2 DE LA EXPOSICION SEGMENTARIA DEL COMPONENTE MANO -BRAZO

Artículo 90.- En la exposición segmentaria del componente mano-brazo, la aceleración originada por una herramienta de trabajo vibrátil deberá medirse en tres direcciones ortogonales, en el punto donde la vibración penetra en la mano.

Las direcciones serán las que formen el sistema biodinámico de coordenadas o el sistema basicéntrico relacionado, que tenga su origen en la interface entre la mano y la superficie que vibra, considerando:

Fig. 2



Eje Z (Zh) = Corresponde a la línea longitudinal ósea.
 Eje X (Xh) = Perpendicular a la palma de la mano.
 Eje Y (Yh) = En la dirección de los nudillos de la mano.

Artículo 91.- Las mediciones de la exposición a vibraciones se efectuarán con un transductor pequeño y de poco peso, con el fin de registrar con exactitud la aceleración vibratoria generada por la fuente, en la gama de frecuencias de 5 Hz a 1500 Hz.

La medición se deberá efectuar en forma simultánea en los tres ejes coordenadas (Zh , Xh e Yh), por ser la vibración una cantidad vectorial.

La magnitud de la vibración se expresará para cada eje coordenado por el valor de la aceleración equivalente ponderada en frecuencia, expresada en metros por segundo al cuadrado (m/s²) o en unidades de gravitación (g).

Artículo 92.- La aceleración equivalente máxima, medida en cualquier eje, constituirá la base para efectuar la evaluación de la exposición a vibraciones del segmento mano-brazo y no deberá sobrepasar los valores establecidos en la siguiente tabla:

| Tiempo de Exposición (T) (Horas) | Aceleración Vibratoria Máxima | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------|
| | (m/s ²) | (g)* |
| 4 < T ... 8 | 4 | 0,40 |
| 2 < T ... 4 | 6 | 0,61 |
| 1 < T ... 2 | 8 | 0,81 |
| T ... 1 | 12 | 1,22 |

Artículo 93.- Si la exposición diaria a vibración en una determinada dirección comprende varias exposiciones a distintas aceleraciones equivalentes ponderadas en frecuencia, se

obtendrá la aceleración total equivalente ponderada en frecuencia, a partir de la siguiente ecuación:

$$A_{eq(T)} = \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n (a_{eq})_i^2 \times T_i \right]^{1/2}$$

T = Tiempo total de exposición.

(a_{eq})_i = Aceleración equivalente ponderada en un determinado período de exposición.

T_i = Duración del período de exposición a una determinada (a_{eq})_i

Artículo 94.- El tiempo total de exposición (T) a una aceleración total equivalente ponderada en frecuencia ($A_{eq}(T)$), no deberá exceder los valores señalados en el artículo 92.

3. DE LA DIGITACION

Artículo 95.- Un trabajador no podrá dedicar a la operación de digitar, para uno o más empleadores, un tiempo superior a 8 horas diarias ni a 40 horas semanales, debiendo concedérsele un descanso de cinco minutos después de cada período de 20 minutos de digitación continua, durante la jornada de trabajo.

4. DE LA EXPOSICION OCUPACIONAL A CALOR

Artículo 96.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por carga calórica ambiental el efecto de cualquier combinación de temperatura, humedad y velocidad del aire y calor radiante, que determine el Índice de Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo (TGBH).

La carga calórica ambiental a que los trabajadores podrán exponerse en forma repetida, sin causar efectos adversos a su salud, será la que se indica en la tabla de Valores de Límites Permisibles del Índice TGBH, los que se aplicarán a trabajadores aclimatados, completamente vestidos y con provisión adecuada de agua y sal, con el objeto de que su temperatura corporal profunda no exceda los 38°C.

El Índice de Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo se determinará considerando las siguientes situaciones:

a.- Al aire libre con carga solar:

$$TGBH = 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 TBS$$

b.- Al aire libre sin carga solar, o bajo techo:

$$TGBH = 0,7 TBH + 0,3 TG$$

Correspondiendo:

TBH = Temperatura de bulbo húmedo natural, en °C

TG= Temperatura de globo, en °C

TBS = Temperatura de bulbo seco, en °C

Las temperaturas obtenidas se considerarán una vez alcanzada una lectura estable en termómetro de globo (entre 20 a 30 minutos).

| VALORES LIMITES PERMISIBLES DEL INDICE TGBH EN °C | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Carga de Trabajo según Costo Energético (M) | | | |
| Tipo de Trabajo | Liviana inferior a 375 Kcal/h | Moderada 375 a 450 Kcal/h | Pesada Superior a 450 Kcal/h |
| Trabajo Continuo | 30,0 | 26,7 | 25,0 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| 75% trabajo 25% descanso, cada hora | 30,6 | 28,0 | 25,9 |
| 50% trabajo 50% descanso, cada hora | 31,4 | 29,4 | 27,9 |
| 25% trabajo 75% descanso, cada hora | 32,2 | 31,1 | 30,0 |

Artículo 97.- La exposición ocupacional a calor debe calcularse como exposición ponderada en el tiempo según la siguiente ecuación:

$$\text{TGBH} = \frac{(\text{TGBH})_1 \times t_1 + (\text{TGBH})_2 \times t_2 + \dots + (\text{TGBH})_n \times t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

$$\text{TGBH} = \frac{\text{promedio}}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

En la que (TGBH)₁, (TGBH)₂,.....y (TGBH)_n son los diferentes TGBH encontrados en las distintas áreas de trabajo y descanso en las que el trabajador permaneció durante la jornada laboral y, t₁, t₂,....y t_n son los tiempos en horas de permanencia en las respectivas áreas.

Artículo 98.- Para determinar la carga de trabajo se deberá calcular el costo energético ponderado en el tiempo, considerando la tabla de Costo Energético según tipo de Trabajo, de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$M \text{ promedio} = \frac{M_1 \times t_1 + M_2 \times t_2 + \dots + M_n \times t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

Siendo M₁, M₂,....y M_n el costo energético para las diversas actividades y períodos de descanso del trabajador durante los períodos de tiempo t₁, t₂,....y t_n (en horas).

| COSTO ENERGETICO SEGÚN TIPO DE TRABAJO | |
|--|------------|
| Sentado | 90 Kcal/h |
| De Pie | 120 Kcal/h |
| Caminando (5 Km/h sin carga) | 270 Kcal/h |
| Escribir a mano a máquina | 120 Kcal/h |
| Limpiar ventanas | 220 Kcal/h |
| Planchar | 252 Kcal/h |
| Jardinería | 336 Kcal/h |
| Andar en bicicleta (16 km/h) | 312 Kcal/h |
| Clavar con martillo (4,5 Kg. 15 golpes/min.) | 438 Kcal/h |
| Palear (10 veces/minuto) | 468 Kcal/h |
| Aserrar madera (sierra de mano) | 540 Kcal/h |
| Trabajo con hachas (35 golpes / minuto) | 600 Kcal/h |

5. DE LA EXPOSICION OCUPACIONAL AL FRIO

Artículo 99.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá como exposición al frío las combinaciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 36°C o menos, siendo 35°C admitida para una sola exposición ocasional. Se considera como temperatura ambiental crítica, al aire libre, aquella igual o menor de 10°C, que se agrava por la lluvia y/o corrientes de aire.

La combinación de temperatura y velocidad de aire da origen a determinada sensación térmica representada por un valor que indica el peligro a que está expuesto el trabajador.

| SENSACION TERMICA: Valores equivalentes de enfriamiento por efectos del viento | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|--|--|
| Velocidad del Viento en km/h | Temperatura real leída en el termómetro en °C | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 4 | -1 | -7 | -12 | -18 | -23 | -29 | -34 | -40 | | |
| Calmo | 10 | 4 | -1 | -7 | -12 | -18 | -23 | -29 | -34 | -40 | | |
| 8 | 9 | 3 | -3 | -9 | -14 | -21 | -26 | -32 | -38 | -44 | | |
| 16 | 4 | -2 | -9 | -16 | -23 | -31 | -36 | -43 | -50 | -57 | | |
| 24 | 2 | -6 | -13 | -21 | -28 | -36 | -43 | -50 | -58 | -65 | | |
| 32 | 0 | -8 | -16 | -23 | -32 | -39 | -47 | -55 | -63 | -71 | | |
| 40 | -1 | -9 | -18 | -26 | -34 | -42 | -51 | -59 | -67 | -76 | | |
| 48 | -2 | -11 | -19 | -28 | -36 | -44 | -53 | -62 | -70 | -78 | | |
| 56 | -3 | -12 | -20 | -29 | -37 | -46 | -55 | -63 | -72 | -81 | | |
| 64 | -3 | -12 | -21 | -29 | -38 | -47 | -56 | -65 | -73 | -82 | | |
| Superior a 64 Km/h, poco efecto adicional | PELIGRO ESCASO En una persona adecuadamente vestida para menos de 1 hora de exposición | | | | AUMENTO DE PELIGRO Peligro de que el cuerpo expuesto se congele en 1 minuto | | | | GRAN PELIGRO El cuerpo se puede congelar en 30 segundos | | | |

Artículo 100.- A los trabajadores expuestos al frío deberá proporcionárseles ropa adecuada, la cual será no muy ajustada y fácilmente desabrochable y sacable. La ropa exterior en contacto con el medio ambiente deber ser de material aislante.

Artículo 101.- En los casos de peligro por exposición al frío, deberán alternarse períodos de descanso en zonas templadas o con trabajos adecuados.

| LIMITES MAXIMOS DIARIOS DE TIEMPO PARA EXPOSICION AL FRIO EN RECINTOS CERRADOS | |
|--|---|
| RANGO DE TEMPERATURA (°C) | EXPOSICION |
| MAXIMA DIARIA | |
| De 0° a -18° | Sin límites, siempre que la persona esté vestida con ropa de protección adecuada. |
| De -19° a -34° | Tiempo total de trabajo: 4 horas, alternando una hora dentro y una hora fuera del área a baja temperatura. Es necesaria la ropa de protección adecuada. |
| De -35° a -57° | Tiempo total de trabajo 1 hora: Dos períodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de por lo menos 4 horas. Es necesaria la ropa de protección adecuada. |
| De -58° a -73° | Tiempo total de trabajo: 5 minutos durante una jornada de 8 horas. Es necesaria protección personal para cuerpo y cabeza. |

Artículo 102.- Las cámaras frigoríficas deberán contar con sistemas de seguridad y de vigilancia adecuados que faciliten la salida rápida del trabajador en caso de emergencia.

6.- DE LA ILUMINACION

Artículo 103.- Todo lugar de trabajo, con excepción de faenas mineras subterráneas o similares, deberá estar iluminado con luz natural o artificial que dependerá de la faena o actividad que en él se realice.

El valor mínimo de la iluminación promedio será la que se indica a continuación:

| LUGAR O FAENA | ILUMINACION EXPRESADA EN Lux (Lx) |
|---|---|
| Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, servicios higiénicos, salas de trabajo con iluminación suplementaria sobre cada máquina o faena, salas donde se efectúen trabajos que no exigen discriminación de detalles finos o donde hay suficiente contraste. | 150 |
| Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión, trabajo mecánico con cierta discriminación de detalles, moldes en fundiciones y trabajos similares. | 300 |
| Trabajo con pocos contrastes, lectura continuada en tipo pequeño, trabajo mecánico que exige discriminación de detalles finos, maquinarias, herramientas, cajistas de imprenta, monotipias y trabajos similares. | 500 |
| Laboratorios, salas de consulta y de procedimientos de diagnóstico y salas de esterilización. | 500 a 700 |
| Costura y trabajo de aguja, revisión prolija de artículos, corte y trazado. | 1.000 |
| Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos, montaje y revisión de artículos con detalles pequeños y poco contraste, relojería, operaciones textiles sobre género oscuro y trabajos similares. | 1.500 a 2.000 |
| Sillas dentales y mesas de autopsias. | 5.000 |
| Mesa quirúrgica | 20.000 |

Los valores indicados en la tabla se entenderán medidos sobre el plano de trabajo o a una altura de 80 centímetros sobre el suelo del local en el caso de iluminación general.

Cuando se requiera una iluminación superior a 1.000 Lux, la iluminación general deberá complementarse con luz localizada. Quedan excluidos de estas disposiciones aquellos locales que en razón del proceso industrial que allí se efectúe deben permanecer oscurecidos.

Artículo 104.- La relación entre iluminación general y localizada deberá mantenerse dentro de los siguientes valores:

| Iluminación General (Lux) | Iluminación Localizada (Lux) |
|------------------------------|---------------------------------|
| 150 | 250 |
| 250 | 500 |
| 300 | 1.000 |
| 500 | 2.000 |
| 600 | 5.000 |
| 700 | 10.000 |

Artículo 105.- La luminancia (brillo) que deberá tener un trabajo o tarea, según su complejidad, deberá ser la siguiente:

| Tarea | Luminancia en cd/m^2 |
|-------------------|-------------------------------|
| Demasiado difícil | Más de 122,6 |
| Muy Difícil | 35,0 – 122,6 |
| Difícil | 12,3 – 35,0 |
| Ordinaria | 5,3 – 12,3 |
| Fácil | menor de 5,3 |

Artículo 106.- Las relaciones de máxima luminancia(brillantez) entre zonas del campo visual y la tarea visual debe ser la siguiente:

5 a 1 Entre tareas y los alrededores adyacentes

20 a 1 Entre tareas y las superficies más remotas

40 a 1 Entre las unidades de iluminación (o del cielo) y las superficies adyacentes a ellas.

80 a 1 En todas partes dentro del medio ambiente del trabajador.

7.- DE LAS RADIACIONES NO IONIZANTES

7.1. Láser

Artículo 107.- Los límites permisibles para densidades de energía o densidades de potencia de radiación láser, directa o reflejada, serán los valores indicados en la Tabla N°1 para exposiciones oculares directas y en la Tabla N°2 para exposición de la piel.

TABLA N°1

Límites Permisibles para Exposiciones Oculares Directas por Haz Láser (Observación del Interior del Haz)

| Región de Espectro | Longitud de Onda (nm) | Tiempo de Exposición (t) (Segundos) | Límite Permisible |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| UVC | 180 a 280 | 10^{-9} a 3×10^4 | 3 mJ/cm^2 |
| UVB* | 280 a 302 | 10^{-9} a 3×10^4 | 3 mJ/cm^2 |
| | 303 | 10^{-9} a 3×10^4 | 4 mJ/cm^2 |
| | 304 | 10^{-9} a 3×10^4 | 6 mJ/cm^2 |
| | 305 | 10^{-9} a 3×10^4 | 10 mJ/cm^2 |
| | 306 | 10^{-9} a 3×10^4 | 16 mJ/cm^2 |
| | 307 | 10^{-9} a 3×10^4 | 25 mJ/cm^2 |
| | 308 | 10^{-9} a 3×10^4 | 40 mJ/cm^2 |
| | 309 | 10^{-9} a 3×10^4 | 63 mJ/cm^2 |
| | 310 | 10^{-9} a 3×10^4 | 100 mJ/cm^2 |
| | 311 | 10^{-9} a 3×10^4 | 160 mJ/cm^2 |
| | 312 | 10^{-9} a 3×10^4 | 250 mJ/cm^2 |
| | 313 | 10^{-9} a 3×10^4 | 400 mJ/cm^2 |
| | 314 | 10^{-9} a 3×10^4 | 630 mJ/cm^2 |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| UVA | 315 a 400 315 a 400 315 a 400 | 10^{-9} a 10 10 a 10^3 10^3 a 3×10^4 | $0,56 t^{1/4} \text{ J/cm}^2$ $1,0 \text{ J/cm}^2$ $1,0 \text{ mW/cm}^2$ |
| Luz Visible | 400 a 700 400 a 700 400 a 549 550 a 700 500 a 700 400 a 700 | 10^9 a $1,8 \times 10^{-5}$ $1,8 \times 10^{-5}$ a 10 10 a 10^4 10 a T_1 T_1 a 10^4 10^4 a 3×10^4 | $5 \times 10^{-7} \text{ J/cm}^2$ $1,8 (t/t^{1/4}) \text{ mJ/cm}^2$ 10 mJ/cm^2 $1,8 (t/t^{1/4}) \text{ mJ/cm}^2$ $10 C_B \text{ mJ/cm}^2$ $C_B \mu\text{W/cm}^2$ |
| IR-A | 700 a 1049 700 a 1049 1050 a 1400 1050 a 1400 700 a 1400 | 10^{-9} a $1,8 \times 10^{-5}$ $1,8 \times 10^{-5}$ a 10^3 10^{-9} a 10^{-4} 10^{-4} a 10^3 10^3 a 3×10^4 | $5 C_A \times 10^{-7} \text{ J/cm}^2$ $1,8 C_A (t/t^{1/4}) \text{ mJ/cm}^2$ $5 \times 10^{-6} \text{ J/cm}^2$ $9 (t/t^{1/4}) \text{ mJ/cm}^2$ $320 C_A \mu\text{W/cm}^2$ |
| IR-B y C | $1,4 \mu\text{m}$ a $10^3 \mu\text{m}$ $1,4 \mu\text{m}$ a $10^3 \mu\text{m}$ $1,4 \mu\text{m}$ a $10^3 \mu\text{m}$ | 10^{-9} a 10^{-7} 10^{-7} a 10 10 a 3×10^4 | 10^{-2} J/cm^2 $0,56 t^{1/4} \text{ J/cm}^2$ $0,1 \text{ W/cm}^2$ |

UVB * El Límite Permissible no deberá exceder de $0,56 t^{1/4} \text{ J/cm}^2$ para $t \leq 10$
 $C_A = 10 (0,002 (\lambda - 700))$, para $\lambda = 700 - 1049 \text{ nm}$
 $C_A = 5$, para $\lambda = 1050 - 1400 \text{ nm}$
 $C_B = 1$, para $\lambda = 400 - 549 \text{ nm}$
 $C_B = 10 (0,015 (\lambda - 550))$, para $\lambda = 550 - 700 \text{ nm}$
 $T_1 = 10 \text{ seg.}$, para $\lambda = 400 - 549 \text{ nm}$
 $T_1 = 10 \times 10 (0,02 (\lambda - 550))$, para $\lambda = 550 - 700 \text{ nm}$
 C_A y C_B = Factores de Corrección

TABLA N°2

| Región del Espectro | Longitud De Onda (nm) | Tiempo de Exposición (Segundos) | Límite Permissible |
|---------------------|--|---|---|
| UV | 180 a 400 | 10^{-9} a 3×10^4 | Igual que en tabla 1 |
| Luz Visible y IR-A | 400 a 1400 400 a 1400 400 a 1400 | 10^{-9} a 10^{-7} 10^{-7} a 10 10 a 3×10^4 | $2 C_A \times 10^{-2} \text{ J/cm}^2$ $1,1 C_A t^{1/4} \text{ J/cm}^2$ $0,2 C_A \text{ W/cm}^2$ |
| IR-B y C | $1,4 \mu\text{m}$ a $10^3 \mu\text{m}$ | 10^{-9} a 3×10^4 | Igual que en Tabla 1 |

$C_A = 1$, para $\lambda = 400 - 700 \text{ nm}$
 $C_A = 10 (0,002 (\lambda - 700))$, para $\lambda = 700 - 1049 \text{ nm}$
 $C_A = 5$, para $\lambda = 1050 - 1400 \text{ nm}$
Límites Permisibles para la Exposición de la piel a un Haz Láser

7.2. Microondas

Artículo 108.- El tiempo de exposición permitido a las microondas dependerá de la densidad de potencia recibida y expresada en miliwatt por cm² (mW/cm²).

Para una jornada de 8 horas y una exposición continua el límite permisible máximo será de 10 mW/cm².

Para exposiciones a densidades de potencia superiores a 10 mW/cm² el tiempo máximo permitido de exposición por cada hora de trabajo será el que se indica en la tabla siguiente:

| Densidad de Potencia (mW/cm ²) | Tiempo Máximo de Exposición Por Hora de Trabajo (Minutos) |
|--|---|
| 11 | 50 |
| 12 | 42 |
| 13 | 36 |
| 14 | 31 |
| 15 | 27 |
| 17 | 21 |
| 19 | 17 |
| 21 | 14 |
| 23 | 12 |
| 25 | 10 |

Los tiempos máximos de exposición indicados en la tabla no son acumulables en la jornada de trabajo. En ningún caso se permitirán exposiciones a densidades de potencia superiores a 25 mW/cm².

7.3. Ultravioleta

Artículo 109.- El límite permisible máximo para exposición ocupacional a radiaciones ultravioleta, dependerá de la región del espectro de acuerdo a las siguientes tablas:

TABLA N°1

Límites Permisibles para Piel y Ojos
(Longitud de Onda de 320 nm a 400 nm)

| Tiempo de Exposición | Densidad de Energía o de Potencia |
|----------------------|-----------------------------------|
| Menor de 16 minutos | 1J/cm ² |
| Mayor de 16 minutos | 1mW/cm ² |

TABLA N°2

| Tiempo de Exposición | Densidad de Potencia (μW/cm ²) |
|----------------------|--|
| 8 Horas | 0,1 |
| 4 Horas | 0,2 |
| 2 Horas | 0,4 |
| 1 Hora | 0,8 |

| | | |
|-----|----------|--------|
| 30 | Minutos | 1,7 |
| 15 | Minutos | 3,3 |
| 10 | Minutos | 5,0 |
| 5 | Minutos | 10 |
| 1 | Minuto | 50 |
| 30 | Segundos | 100 |
| 10 | Segundos | 300 |
| 1 | Segundo | 3.000 |
| 0,5 | Segundo | 6.000 |
| 0,1 | Segundo | 30.000 |

Tiempo Máximo de Exposición Permitido para Piel y Ojos
(Longitud de Onda de 200 nm a 315 nm)

8.- DE LAS RADIACIONES IONIZANTES

Artículo 110.- Los límites de dosis individual para las personas ocupacionalmente expuestas a radiaciones ionizantes son aquellos que determina el Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radioactivas⁴ o el que lo reemplace en el futuro.

TITULO V De los Límites de Tolerancia Biológica

Artículo 111.- Cuando una sustancia del artículo 66 registre un indicador biológico, deberá considerarse, además de los indicadores ambientales, la valoración biológica de exposición interna para evaluar la exposición real al riesgo.

Artículo 112.- Para los efectos del presente título los términos siguientes tienen el significado que se expresa:

- a. Valoración biológica de exposición interna: colecta sistemática de muestras biológicas humanas con el propósito de determinar concentración de contaminantes o sus metabolitos.
- b. Indicador Biológico: Término genérico que identifica al agente y/o sus metabolitos, o los efectos provocados por los agentes en el organismo.
- c. Límite de Tolerancia Biológica: cantidad máxima permisible en el trabajador de un compuesto químico o de sus metabolitos, así como la desviación máxima permisible de la norma de un parámetro biológico inducido por estas sustancias en los seres humanos.

Artículo 113.- Los límites de tolerancia biológica son los que se indican en el siguiente listado:

| AGENTE QUIMICO | INDICADOR BIOLOGICO | MUESTRA | LIMITE DE TOLERANCIA BIOLOGICA | MOMENTO DE MUESTREO |
|----------------|---------------------|---------|--------------------------------|---|
| Acetona | Acetona | Orina | 30 mg/g 100ml | Fin de turno Fin de semana laboral |
| Arsénico | Arsénico | Orina | 220 µg /g creat. | Después del segundo día de la jornada semanal y |

⁴ El DTO. 3, de 03.01.1985, del MIN. SALUD, aprobó el reglamento de protección radiológica de instalaciones radiactivas; modificó el DTO. 78, de 1983, del mismo MIN.

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | | | | a partir del medio día del tercer día de exposición. |
| Benceno | Fenol | Orina | 50 mg/ l | Fin de turno |
| Cadmio | Cadmio | Orina | 10 µg/g creat. | No crítico |
| Cianuro | Tiocianatos | Orina | 6 µg/g creat (no fumadores) | Fin de turno |
| Ciclohexano | Ciclohexanol | Orina | 3,2 mg/g creat. | Fin de turno Fin de semana laboral |
| Cromo | Cromo | Orina | 30 µg/g creat. | Fin de turno Fin de semana laboral |
| Disulfuro de Carbono | Ac.2 Tiazolidin Carbóxico (TTCA) | Orina | 5 mg/g creat. | No crítico |
| Estireno | Ac. Mandélico Ac. Fenilglioxílico | Orina | 800 mg/g creat. 240 mg/g creat. | Fin de turno Fin de turno |
| Etil benceno | Ac. Mandélico | Orina | 1500 mg/g creat | Fin de turno |
| Fenol | Fenol | Orina | 250 mg/g creat. | Fin de turno |
| Hexano (n) | 2,5 Hexanodiona | Orina | 4 mg/g creat. | Fin de semana de trabajo |
| Lindano | Lindano | Sangre | 2 µg/100 ml | No crítico |
| Manganeso | Manganeso | Orina | 40 µg/l | No crítico |
| Mercurio Inorgánico | Mercurio | Orina Sangre | 50 µg/g creat. 2 µg/100 ml | No crítico No crítico |
| Mercurio Orgánico | Mercurio | Sangre | 10 µg/g | No crítico |
| Metanol | Metanol | Orina | 7 mg/g creat. | No crítico |
| Metilcloroforno | Ac. Tricloroacético | Orina | 10 mg/l | Fin de turno Fin de semana de trabajo |
| Metiletilcetona | MEC | Orina | 2,6 mg/creat. | Fin de turno Fin de semana laboral |
| Metiliso butilcetona | MIBC | Orina | 0,5 mg/g creat. | Fin de turno Fin de semana laboral |
| Metil-n- | 2,5 | Orina | 4 mg / g creat. | Fin de turno |

| | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------------|---|
| butilcetona | Hexanodiona | | | Fin de semana laboral |
| Monóxido de Carbono | Carboxihemoglobina | Sangre | Hasta 3,5% (no fumador) | Fin de turno |
| Pentaclorofenol (PCF) | PCF libre plasma PCF total | Sangre Orina | 5 mg/l 2 mg/g creat. | Fin de turno Fin de semana laboral |
| Pesticidas Organofosforados y Carbamatos | Actividad de Acetilcolinesterasa | Sangre | 70% de la línea base de la persona | Antes de aplicar y después de la aplicación |
| Plomo | Plomo | Sangre | 40 µg/100 ml | No crítico |
| Selenio | Selenio | Orina | 100 µg/g creat. | No crítico |
| Tetracloroetileno | Ac. Tricloroacético (TCA) | Orina | 7 mg/l | Fin de turno Fin de semana de trabajo |
| Tolueno | Ac. Hipúrico | Orina | 2500 mg/g creat. | Fin de turno Fin de semana de trabajo |
| Tricloroetileno | Ac. Tricloroacético | Orina | 100 mg/l | Fin de turno Fin de semana de trabajo |
| | Ac. Tricloroacético más tricloroetanol | Orina | 300 mg/g creat. (o) 300 mg/l | Fin de turno Fin de semana de trabajo |
| Xileno | Ac. Metilhipúrico | Orina | 1500 mg/g creat. | Fin de semana laboral |

Artículo 114.- Las concentraciones de los agentes químicos y sus metabolitos serán determinados en muestras biológicas: sangre y orina, en la oportunidad y expresadas de acuerdo a las unidades indicadas en el artículo 113.

Artículo 115.- En caso que la valoración biológica demuestre que han sido sobrepasados los límites de tolerancia biológica indicados en el artículo 113, el empleador deberá iniciar de inmediato las acciones necesarias que eviten el daño a la salud del trabajador derivados de las condiciones laborales.

Artículo 116.- En caso que uno o más trabajadores presenten indicadores biológicos alterados de aquellos agentes que están prohibidos de ser usados en los lugares de trabajo, la autoridad sanitaria obligará de inmediato al empleador a tomar las medidas necesarias para evitar el daño a la salud del trabajador, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por infracción al artículo 65 del presente reglamento.

TITULO VI

Del Laboratorio Nacional de Referencia

Artículo 117.- El Instituto de Salud Pública de Chile tendrá el carácter de laboratorio nacional y de referencia en las materias a que se refiere los Títulos IV y V de este reglamento. Le

corresponderá asimismo fijar los métodos de análisis, procedimientos de muestreo y técnicas de medición que deberán emplearse en esas materias.

TITULO VII

Normas Especiales para Actividades Primarias Agrícolas, Pecuarias y Forestales a campo abierto

Artículo 118.- Las actividades primarias agrícolas, pecuarias y forestales, que se ejecuten a campo abierto, se regirán por las disposiciones del presente título en las materias reguladas por éste, las que primarán sobre las normas que para esas mismas materias contiene el presente reglamento.

Artículo 119.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

- a) Actividades Primarias: Las que se realizan en el predio para la obtención de los productos provenientes de éste, con exclusión de los procesos destinados a agregar valor a productos no originarios del predio o que pertenezcan a terceros.
- b) Faenas a campo abierto: Aquellas que se realizan al aire libre, bajo cubierta simple en invernaderos o en establos.
- c) Actividades Primarias Agrícolas: Aquellas que se comprenden desde la siembra o plantación hasta la cosecha y entrega de los productos a terceros, sin que medie transformación de los mismos, tales como, limpieza, enfriamiento, selección, fraccionamiento, embalaje, secado, descascarado, deshuesado, acopio, almacenamiento, pelado, picado, molido, triturado, estrujado, colado, salmuerado.
- d) Actividades Primarias Pecuarias: Todas aquellas relacionadas con la crianza y producción de ganado, que comprenden la crianza, engorda, ordeña, esquila, acopio, enfriado, envasado, enfardado y demás similares que no produzcan la transformación de los productos. Se incluyen, además, los centros de acopio lechero que pertenezcan a pequeños productores agrícolas, definidos por el artículo 13 de la ley N° 18.910.
- e) Actividades Primarias Forestales: Aquellas referidas a la producción y cultivo de madera, que se realizan en viveros, campamentos, bancos y aserraderos móviles; en la preparación de suelos; la plantación, raleo, corta y extracción de madera en forma de troncos desbastados o madera escuadrada. Incluye el acarreo y transporte de la madera hasta los puntos de entrega a una empresa de transporte o industria.

1. De las Condiciones Generales

Artículo 120.- En las faenas a que se refiere este Título en que, por su naturaleza, los trabajadores deban pernoctar en campamentos, el empleador deberá proveerlos de dormitorios separados para hombres y mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Estar dotados de iluminación segura, sin llama abierta.
- b) Tener pisos, paredes y techos con aislación suficiente y contar con una ventilación natural adecuada que permita mantener una temperatura interior entre 10°C y 30°C durante las horas de reposo de los trabajadores.
- c) Tener una cama o camarote para cada trabajador, confeccionados de material resistente y dotados de colchón y almohada en buenas condiciones.
- d) Tener la amplitud necesaria que evite el hacinamiento.

Será responsabilidad del empleador adoptar las medidas necesarias para que los dormitorios se mantengan limpios. Los campamentos deberán contar con duchas.

Artículo 121.- En las faenas a campo abierto, el empleador deberá proveer a los trabajadores de equipamiento de uso personal necesarios para protegerlos de las inclemencias del tiempo.

Artículo 122.- En los lugares de trabajo, y de acuerdo con la naturaleza del lugar y de la faena, en los baños, cocinas, comedores y en los dormitorios a que se refiere el artículo 120, deberán adoptarse medidas efectivas que tiendan a evitar la entrada, o a eliminar, la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario.

2.- De la Provisión de Agua Potable

Artículo 123.- En las faenas que se realicen a más de 75 metros de las fuentes de agua potable autorizadas deberá proveerse un volumen mínimo de 10 litros por jornada y por trabajador de agua fresca para la bebida, sea que ésta provenga de una red permanente de agua potable, de pozo, noria o vertientes autorizadas. Los recipientes en que se mantenga esta agua deberán ser mantenidos en condiciones higiénicas adecuadas, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 15, y sobre alguna estructura que evite su contacto directo con el suelo. El agua deberá ser extraída de ellos solamente mediante llaves.

En los casos de los trabajadores que durante el desarrollo de sus labores se desplacen por el lugar, sin mantenerse en un lugar fijo, podrá proveérselos con un recipiente portátil para mantener agua para la bebida.

Artículo 124.- En los casos de campamentos, a que se refiere el artículo 120, deberá proveerse a cada trabajador por jornada con, a lo menos, veinte litros de agua para el lavado e higiene personal, sin perjuicio del agua para la bebida.

3.- De los Servicios Higiénicos

Artículo 125.- En las faenas a que se refiere este título, en que no sea posible cumplir con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 21, el empleador deberá proveer de letrinas o baños químicos independientes y separados para hombres y mujeres. Su número se ajustará a lo dispuesto en el artículo 24.

Será responsabilidad del empleador habilitarlos y transportarlos y mantenerlos en buen estado de funcionamiento y limpieza e higiene de sus artefactos.

Artículo 126.- Las letrinas o baños químicos deberán estar instalados en sitios de fácil acceso para los trabajadores, a una distancia que no exceda de 125 metros de los lugares de mayor concentración de ellos dentro del predio. Se entenderá por lugares de mayor concentración: los cuarteles, potreros, invernaderos, cortes o paños, acequiamientos, las faenas forestales y otros. Los trabajadores cuyos puestos de trabajo se encuentren fuera de los lugares señalados, y no se desplacen permanentemente, deberán poder disponer de un baño ubicado a no más de 250 metros de distancia de donde se encuentren.

La autoridad sanitaria podrá autorizar una distancia superior a la indicada en casos excepcionales, tales como explotaciones ganaderas extensivas, actividades forestales u otras derivadas de las condiciones del terreno o cuando por la naturaleza de la faena el trabajador deba desplazarse permanentemente en la ejecución de su trabajo, entre otras.

Artículo 127.- Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas, deberá disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores que operen con ellas. Si se emplea un calentador de agua a gas para las duchas, éste deberá estar siempre provisto de la chimenea de descarga de los gases de combustión al exterior y será instalado fuera del recinto de los servicios higiénicos en un lugar adecuadamente ventilado.

4.- De los Comedores

Artículo 128.- En las actividades a que se refiere este Título, y cuando los trabajadores se vean precisados a comer en el lugar de trabajo, deberá disponerse de, a lo menos, un recinto habilitado de manera provisoria y con materiales ligeros, debidamente delimitado, que proteja al trabajador de condiciones climáticas adversas y suficientemente alejado de los lugares en que hubiere sustancias tóxicas o peligrosas, de modo de evitar la contaminación.

Este deberá estar dotado de mesas o tableros adecuadamente cubiertos y sillas o bancas y agua limpia para el aseo de sus manos y cara antes del consumo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29. Contará, además, con un sistema natural o mediante frío para conservar los alimentos que lleven los trabajadores.

En ningún caso el trabajador deberá consumir sus alimentos al mismo tiempo que ejecuta labores propias del trabajo.

5.- De las Sustancias Peligrosas y Plaguicidas

Artículo 129.- En aquellas zonas de trabajo, abiertas o cerradas, donde se apliquen pesticidas o cualquier producto tóxico capaz de causar daño a la salud humana, se prohíbe la presencia de personas sin protección personal adecuada tanto durante el período de aplicación como en el tiempo que sigue a éste hasta que se haya cumplido el plazo de seguridad señalado en la etiqueta del envase del producto aplicado y, a falta de ello, del plazo fijado por la autoridad sanitaria de acuerdo con criterios técnicos y recomendaciones internacionales.

Artículo 130.- En los lugares de trabajo donde se fumigue con bromuro de metilo, anhídrido sulfuroso o fosfina, la empresa deberá informar al Servicio de Salud competente, previo al inicio de la actividad en cada temporada, para la verificación por éste de las condiciones de higiene y seguridad en que se hace.

Para el empleo de plaguicidas serán aplicables los artículos 34 y siguientes del decreto ley N° 3.557 de 1981.

TITULO VIII **De la Fiscalización y Sanciones**

Artículo 131.- Las infracciones a las disposiciones del presente reglamento serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio jurisdiccional se hayan cometido, previa instrucción del respectivo sumario, en conformidad con lo establecido en el Libro Décimo del Código Sanitario.

TITULO FINAL

Artículo 132.- El presente reglamento entrará en vigencia 365 días después de su publicación en el Diario Oficial, fecha en la que quedará derogado el decreto supremo N°745 de 1992, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, así como cualquier otra norma, resolución o disposición que fuere contraria o incompatible con las contenidas en este decreto supremo.

Artículos Transitorios

Artículo 1º.- La exigencia de 150 cm. de espacio entre máquinas por donde circulen personas, a que se refiere el artículo 8º de este reglamento, no se aplicará a los lugares de trabajo que se encuentren funcionando a la fecha de publicación del decreto que aprueba esta modificación, sino que será exigible a aquellos que se inicien a partir de esa fecha.

Anótese, tómesese razón y publíquese.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Alex Figueroa Muñoz, Ministro de Salud.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Ernesto Behnke Gutiérrez, Subsecretario de Salud.